

SISTEMAS PISO TECHO Y FAN & COIL 2019



**Función
Sleep**



**Operación
silenciosa**



**Jet Cool
Rápido enfriamiento**



**Control remoto
inalámbrico**



**Sensación
de brisa natural**



EVAPORADORES		PISO-TECHO			FAN AND COIL			
		TUB36HRSA	TUB48HRSA	TUB60HRSA	TCE-24D2CRA	TCE-36D2CRA	TCE-48D2CRA	TCE-60D2CRA
CAPACIDAD	TON	3 4 5			2 3 4 5			
	BTU	36,000	48,000	60,000	24,000	36,000	48,000	60,000
VOLTAJE-FASES		230-1			230-1			
VOLUMEN DE AIRE	m ³ /h	1,700 1,300 1,100	1,700 1,300 1,100	2,177 1,689 1,434	1,200 1,100 850	1,350 1,200 950	1,850 1,500 1,200	1,800 1,600 1,100
	RPM	1,225 1,155 1,085	1,225 1,155 1,085	1,180 1,080 970	1,070 910 630	1,000 940 760	1,045 880 630	1,100 980 690
MOTORES	QTY	1 1 2			1 1 1 1			
	W	176	176	100	83	196	182	270
	A	0.8	0.8	0.46	0.77	0.98	1.4	1.3
NIVEL DE RUIDO		40-45			43-47			
φ LIQUIDO	in	2/5			2/5			
φ GAS		7/9			7/9			
LARGO		128			114			
ALTO	cm	68			27			
ANCHO		24			57			
PESO	Kg	42			28			
TUBERÍA		CU/AL			CU/AL			
APERTURA DUCTO					71 X 18 cm		93 X 18 cm	

BRYANT 1F	SOLO FRÍO	BA13NA036BNG	BA13NA048BNG	BA13NA0600NG	BA13NA024BNG	BA13NA036BNG	BA13NA048BNG	BA13NA0600NG
CAPACIDAD	TON	3 4 5			2 3 4 5			
	BTU	36,000	48,000	60,000	24,000	36,000	48,000	60,000
VOLTAJE-FASES		230-1			230-1			
CONSUMOS	W	3,080	4,140	5,940	2,530	3,080	4,140	5,940
	A	14	18	27	11	14	18	27
COMPRESOR		TIPO SCROLL			TIPO SCROLL			
REFRIGERANTE	gr	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a
		2,430	3,720	3,630	1,890	2,430	3,720	3,630
φ LIQUIDO	in	3/8			3/8			
φ GAS		7/8			7/8			
LARGO		63			63			
ALTO	cm	79			58			
ANCHO		79			58			
PESO	Kg	69			49			
TUBERÍA		CU/AL			CU/AL			
EFICIENCIA		13 SEER			13 SEER			
OBSERVACIÓN		1) INVERTIR SEÑALES R Y C AL CONECTAR EVAPORADORES Y CONDENSADORAS						

BRYANT 1F	BOMBA DE CALOR	BH14NB03600G	BH14NB04800G	BH14NB06000G	BH14NB02400G	BH14NB03600G	BH14NB04800G	BH14NB06000G
CAPACIDAD	TON	3 4 5			2 3 4 5			
	BTU	36,000	48,000	60,000	24,000	36,000	48,000	60,000
VOLTAJE-FASES		230-1			230-1			
CONSUMOS	W	3,300	4,180	5,500	2,400	3,300	4,180	5,500
	A	15	19	25	10.9	15	19	25
COMPRESOR		TIPO SCROLL			TIPO SCROLL			
REFRIGERANTE	gr	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a
		3,480	3,940	4,810	2,500	3,480	3,940	4,810
φ LIQUIDO	in	3/8			3/8			
φ GAS		3/4			3/4			
LARGO		79			65			
ALTO	cm	72			72			
ANCHO		79			65			
PESO	Kg	77			65			
TUBERÍA		CU/AL			CU/AL			
EFICIENCIA		14 SEER			14 SEER			
OBSERVACIÓN		1) INVERTIR SEÑALES R Y C AL CONECTAR EVAPORADORES Y CONDENSADORAS. 2) CONFIGURAR DIP SWITCH DE ACUERDO AL DIAGRAMA DEL EVAPORADOR.						